

Novedad

ASY 25-30-35-40 Ui-KG

Mayor Ahorro de energía

La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas refrigerante R32 el cual tiene un impacto sobre el calentamiento global es de un 75% menos que un mismo equipo de R410A.

Clase **A+++** SEER **8.5** SCOP **5.1**
*1: 07, 09, Clase 12

Modo silencioso y flujo controlado del aire

El bajo nivel sonoro en modo "Super Quiet" convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.



Función Human Sensor

La función human sensor detecta el movimiento de personas en la estancia y hace que el aire acondicionado funcione a menor potencia cuando se van de la habitación. Cuando la gente vuelve a la habitación el sistema regresa automáticamente a la configuración previa.



Función de ahorro energético gracias al sensor de movimiento.

Características técnicas:

Modelos			ASY20UI-KG	ASY25UI-KG	ASY35UI-KG	ASY40UI-KG
Código			3NGF7635	3NGF7640	3NGF7645	3NGF7650
Potencia Frigorífica	Kcal/h		1720 (430-2580)	2150 (430-3440)	3010 (774-3354)	3440 (774-3784)
	W		2000 (500-3000)	2500 (500-3200)	3500 (900-3900)	4000 (900-4400)
Potencia Calorífica	Kcal/h		2580 (430-2924)	2752 (430-3440)	3440 (774-4558)	4300 (774-5160)
	W		3000 (500-3400)	3200 (500-4000)	4000 (900-5300)	5000 (900-6000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)			8,50 / 5,10	8,50 / 5,10	8,50 / 5,10	7,1 / 4,3
Clase Energética			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia	V / n° / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo Eléctrico	Frio	kW	0,40	0,55	0,80	1,17
	Calor	kW	0,50	0,56	0,91	1,35
Intensidad Absorbida	Frio/Calor	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	9,0/10,5
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire ud.Int	Máximo	m³/h	650	700	700	770
Caudal de Aire Ud Ext	Máximo	m³/h	1610	1610	1680	1680
Presión Sonora Ud int	Frio A/M/B/Q	dB (A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Calor A/M/B/Q	dB (A)	41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
Presión sonora máx.ud Ext	Frio/Calor	dB (A)	61/62	61/63	65/66	65/66
Dimensiones Ud.int.	Ancho/ Fondo / Alto	mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Dimensiones Ud.ext.	Ancho/ Fondo / Alto	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext	kg	10/30	10/30	10/31	10/32
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Distancia máx.Permitidas	Total/Vertical	m	20/15	20/15	20/15	20/15
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	kg (CO ₂ eq-T)		0.75 (0.5)	0.75 (0.5)	0.85 (0.6)	0.85 (0.6)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.

SPLIT PARED INVERTER KG



ASY 25-30-35-40 UI-KG




Mando inalámbrico



ASY 25-30-35-40 UI-KG

Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)

