



LEYENDA

- M: Envío calefacción \varnothing 3/4"
 U: Salida sanitario \varnothing 1/2"
 G: Entrada gas \varnothing 3/4"
 E: Entrada agua fría \varnothing 1/2"
 R: Retorno calefacción \varnothing 3/4"

DATOS TÉCNICOS

CÁMARA

	24 FF	30 FF	35 FF
CÁMARA	estanca	estanca	estanca

CERTIFICADO CE

0085CR0394

POTENCIA

Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI	kW	22,0/2,5	28,0/3	31,0/3,5
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/2,5	30,0/3	34,5/3,5
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	21,5/2,3	27,5/2,8	30,3/3,3
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/2,4	28,7/2,9	33,1/3,4

RENDIMIENTOS

A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	97,7	98,4	97,7
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	107,4	108,3	108,0
Al 30% de la potencia PCI	%	109,8	109,5	109,5

PRESTACIONES

Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	15,4	17,2	19,8
Caudal agua caliente (ΔT 35°C)	l/min	11,0	12,3	14,1
Caudal específico (Primeros 10' ΔT 30°C)	l/min	12,8	14,3	16,5
Temp. mín. operación (-5°C con Kit antihielo)**	l/min	> 0°	> 0°	> 0°

PARTE ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	80	91	82
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D

PESO Y DIMENSIONES

Peso	Kg	31,4	33,8	34,8
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5

ALTEAS ONE NET



Clase Erp CALEF/ACS

Perfil de consumo

24 EU 30 EU 35 EU

A+/A A+/A A+/A

XL XL XXL

Código

3301058 3301059 3301060