



- **Nuevo intercambiador de calor de acceso frontal, en acero inoxidable.**
- **Nuevo sistema de combustión con inyección electrónica ACC (Active Combustion Control)**
- **Dimensiones compactas: 740 x 420 x 275 mm** (modelo 25C)
- **Alta modulación 1:8**
- **Grupo de gas autoadaptante** a las diversas tipologías de gas MTN-GLP
- **Display LCD retroiluminado de 3,5"**
- **Programación horaria semanal calefacción**
- **Circulador síncrono modulante de alta eficiencia, elevada presión 6 m.c.a. y bajo consumo (EEI≤0,20)**, con cuatro modos de funcionamiento ajustables electrónicamente
- **Incorpora válvula Clapet con homologación C10**
- **Quemador de premezcla con bajas emisiones contaminantes: CLASE 6 NOx (UNI EN 15502)**
- **Microacumulación en sanitario**
- **Vaso de expansión de calefacción de gran capacidad 9 l con acceso frontal**
- **Función EMERGENCIA ACS**, en caso de anomalía en la sonda de sanitario, la caldera funciona modulando con las sondas de calefacción
- **Hybrid Ready: Integrable via BUS 485 en sistemas multienergía** (accesorio opcional REC 10 H)
- **Control del CO de la combustión** monitorizado y calibrado para garantizar la máxima seguridad
- **Termorregulación** con conexión directa BeSMART
- **Conexiones hidráulicas accesibles y sonda exterior opcional**
- **Grado de protección IPX5D.**
- **Toma análisis de gases de combustión.**
- **La transformación a GLP se realiza a través de un parámetro electrónico a realizar por el Servicio de Asistencia Técnica Beretta autorizado. No es necesario kit de transformación.**
- **Compatible con BeSMART WIFI**, el nuevo cronotermostato ambiente modulante con control de la caldera a distancia mediante APP de Beretta para iOS o Android de Smartphone o Tablet (BeSMART WIFI accesorio opcional).



Caldera mural de condensación mixta



CÓDIGO	GAS ⁽¹⁾	MODELO	DIMENSIONES Alto x Ancho x Fondo (mm)	POT. TÉRMICA CAL*.- ACS MÍN - MÁX (kW)	PRODUCCIÓN SANITARIA (Δt=25°C,l/min)	CLASE 	P.V.P. € (IVA no incluido)
20149446	MTN GLP	MYNUTE X 25 C	740 x 420 x 275	3,6 - 20,0* 3,6 - 25,0	15,1		1.780
20149447	MTN GLP	MYNUTE X 30 C	740 x 420 x 350	4,9 - 25,0 * 4,9 - 30,0	18,1		1.930

Incluye: - Llaves de corte y rúcores hidráulicos cod. 20077607. - Colector standard de condensación accesorio cod. 20132018 y kit adaptador salida vertical accesorio cod. 20129174.

(1) La transformación a gas GLP no es necesaria. Gracias al nuevo sistema de combustión ACC. El ajuste de combustión se hace electrónicamente

* Datos potencia en calefacción

■ ==> **NEW** (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)