


### Descripción

- Descalcificador con regeneración volumétrica estadística.
- Programación en 3 simples pasos.
- Ahorro en consumo de sal (hasta 30% menos).
- Tamaño compacto.
- 3 años garantía para válvula y electrónica.
- 10 años de garantía para la botella y las resinas.

### Características principales

- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo diario de agua descalcificada. Sobre la base de la media diaria de este consumo calcula automáticamente el momento idóneo para realizar una regeneración.
- Pantalla retro-iluminada de fácil lectura.
- Memoria de seguridad de hasta 72 horas en caso de fallo en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario.



- Tecnología con aspiración proporcional que reduce el consumo de agua y sal con una máxima eficiencia.

- Válvula *Millenium* rotativa, con menos partes móviles para una mayor fiabilidad. Controlada por la tecnología "Advanced Memory Electronic Control System" (AMECS). Fabricada y diseñada para cumplir con las últimas normativas de la UE para pruebas de rendimiento en descalcificadores de agua.

Característica	Unidades	Valor	
Conexión (entrada - salida)	BSP	3/4"	
Caudal nominal de acuerdo con EN 14743	l/h	1680	
Presión Nominal (PN)	bar	4	
Límites de presión EU (min./máx.)	bar	1.7 / 6.0	
Presión mínima a caudal nominal acorde EN 14743	bar	1.0	
Cantidad de resina de intercambio iónico de intercambio EN 14743	l	25	
	m <sup>3</sup> x °HF	134	
Capacidad de sal en el depósito	kg	24	
Consumo de sal por regeneración	kg	3.0	
Consumo de agua por regeneración	l	145	
Protección clase	IP	51	
Temperatura del agua (min./máx.)	°C	5 / 30	
Temperatura ambiente (min./máx.)	°C	5 / 40	
Conexión eléctrica	V / Hz	230 / 50	
Consumo eléctrico	W	15	
Dimensiones Ancho x Profundidad x Altura (WxDxH)	mm	270 x 480 x 804	
Altura conexiones	mm	675	
Peso en servicio aprox.	kg	70	

### Conforme a Normativa

- EN14743:2007-09
- EN60335-1:1995
- EN55014
- EN50081-1/2
- EN50082-1/2
- EN60555-2
- EN60555-3
- Directiva CEE 73/23 y 93/68 (DBT Bajo Voltaje)
- Directiva 89/336/CEE (EMC Compatibilidad electromagnética)

### Gama disponible

Código	Descripción	Embalaje	PVP (€)
HEATCOMPACT25	Descalcificador HEATSUN Compact 25	1ud	799,00